



エアホーン A150シリーズ

Air Horn A150 Series

IBUKIエアホーンは圧縮空気を動力源とする振動板形式の汽笛で、吹鳴は電磁弁の操作によって行われます。

A150ESS、A150ESSHは小型軽量化に成功した製品です。

寒冷地仕様としてヒータ付、防雪網付の製品もあります。



形式	保護等級	国土交通省型式承認番号	基本周波数 (Hz)	音圧レベル 1/3オクターブバンド レベル (dB/1m)	電源		空気消費量 フリーエア (L/s)	全長 (mm)	ラッパ径 (mm)	質量 (kg)
					電磁弁	ヒータ				
A150ESS	IP56	1473	200	138dB以上	AC100V 1φ 0.2A AC220V 1φ 0.1A DC24V 0.8A	AC100V / 220V	35	655	240	19.5
A150ESSH (ヒータ付)		1474						688		

形式	保護等級	国土交通省型式承認番号	基本周波数 (Hz)	音圧レベル 1/3オクターブバンド レベル (dB/1m)	電源		空気消費量 フリーエア (L/s)	全長 (mm)	ラッパ径 (mm)	質量 (kg)
					電磁弁	ヒータ				
A150ES	IP56	1498	165	138dB以上	AC100V 1φ 0.2A AC220V 1φ 0.1A DC24V 0.8A	AC100V / 220V	40	963	580	31.0
A150ESH (ヒータ付)		1499						984		

形式	保護等級	国土交通省型式承認番号	基本周波数 (Hz)	音圧レベル 1/3オクターブバンド レベル (dB/1m)	電源		空気消費量 フリーエア (L/s)	全長 (mm)	ラッパ径 (mm)	質量 (kg)
					電磁弁	ヒータ				
A150E	IP56	1470	135	138dB以上	AC100V 1φ 0.2A AC220V 1φ 0.1A DC24V 0.8A	AC100V / 220V	40	1127	580	32.0
A150EH (ヒータ付)		1471						1148		



Air Filter

エアフィルタ [オプション]

IBUKIエアホーンの空気取入口にこのエアフィルタを接続することにより、電磁弁への配管内の異物等の流入を防ぎ、エアホーンのトラブルを大幅に軽減します。メンテナンスも非常に簡単のため、エアホーンとセットでのご使用をお勧めいたします。

Option



Net For Snow Guard

防雪網 [オプション]

IBUKIピストンホーン・エアホーンのホーン開口部分に取り付けることにより、雪の本体内部への侵入を防ぎ、トラブルを軽減します。

Option