

電子ホーン ES300

Electronic Horn ES300

IBUKI電子ホーンES300型は、スピーカによる電子発振方式の汽笛です。ホーン本体とオシレータをセットで使用します。高能率のドライバーユニット及びホーンを採用しており、消費電力が非常に少なくなっております。ドライバーユニットにかかる負荷も少なく、ユニットの故障を大幅に減らすことに成功しました。汽笛メーカーとしての長年の経験を生かした独自の構造を持ち、常に安定した吹鳴を行うことが出来ます。また、スピーカ式という特徴を生かし、様々な付加機能を設けております。マイク又は外部入力による船外放送を行うことが出来ます。ご要望により、電子アラームによる非常警報機能、一般非常警報機能（GENERAL EMERGENCY ALARM）接点出力を設けることも可能です。

標準電源はDC24Vとなっており、AC100V、AC220Vを使用する際にはオプションのコンバータを使用します。



ES300

ES300
OSCILATOR

形式	保護等級	国土交通省 型式承認 番号	基本 周波数 (Hz)	音圧レベル 1/3オクターブバンド レベル(dB/1m)	電源		全長 (mm)	ラッパ径 (mm)	質量 (kg)
					オシレータ	ヒータ			
ES300	IP56	4473	420	130dB以上	DC24V 15A		606	480	18
ES300-H (ヒータ付)						AC100V / AC220V			

Electronic Alarm Function

アラーム機能

■警報音一覧

No.	SIGNALS OF ALARM				
1	Quu Quu	(Repeated)	750~1500Hz		60/Min.
2	PiPo PiPo	(Repeated)	Pi...900Hz Po...600Hz		60/Min.
3	As siren	(Repeated)	400~900Hz	Sound2.25 Sec.-Rest 1Sec.	
4	As siren	(Continuous)	400~800Hz	800Hz(Continuous)	
5	Pi Pi Pi	(Repeated)	1200Hz		60/Min.
6	Po Po Po	(Repeated)	500Hz		60/Min.

ES300電子ホーンはアラーム音を鳴らすことが可能です。警報音は表の6種類から1音を選択することが出来ます。