

LEDフラッシュビーコン LFシリーズ

LED Flash Beacon LF Series

超高輝度LEDを搭載したLEDフラッシュビーコンを商品化しました。

LEDの光を専用設計レンズで効果的に集光することで、非常に強い閃光を発することができます。設置周囲の壁面に光の帯が作られ、視認性が非常に高いのが特徴です。また、省エネルギー、長寿命、耐震性、耐衝撃性といったLEDの特徴を十分に生かすように設計されています。

回転灯のように機械的な稼動部がないため、耐久性が高く、寒冷地でも使用できます。新設計の駆動回路によりDC/AC24V～AC220Vのワイド電源電圧対応です。

基本形のLF5型、LF5多段タイプ、大光量のLF4型、と豊富なラインアップをそろえています。

- 5万時間以上の長寿命
- 超ワイド電源対応
- RF5型回転灯、SF6型ストロボライトと同一取付ピッチ
- IP56の高い防水性
- 小型軽量
- DIPスイッチで選択可能な4種類の閃光パターン
- 振動に強い
- 機械的な稼動部がない(寒冷地対応可)
- 低消費電力
- 専用設計レンズによる強力な閃光




NO.	DIPスイッチ	閃光パターン		周期
1	ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		NORMAL FLASH	120/min
2	ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		RAPID FLASH	240/min
3	ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		FIVE FLASH	60/min
4	ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		SLOW SWEEP WARNING	60/min

形式	保護等級	電源	寸法 W×L×H(mm)	質量(kg)
LF5	防水壁掛型 IP56	AC100V～AC220V 0.15A DC24V 0.3A	120×145×82	0.6
LF4		AC100V～AC220V 0.3A DC24V 0.6A	120×210×82	0.8
LF5-□		AC100V～AC220V 0.15A / 段 DC24V 0.3A / 段	—	—

GLOBE COLORS




Red



Yellow



Green



Amber



Blue