



## 船用LEDフレキシブルライト NLFLシリーズ

## Marine LED Flexible Light NLFL Series

ブリッジ内の局所照明用途としてLEDフレキシブルライトを開発いたしました。従来船舶のブリッジコンソールに多く使われていた白熱電球式フレキシブルライトに比べて、振動に強く、長寿命、低消費電力、小型軽量、調光器の発熱がないなどの数々の特徴を備えています。

デジタル方式調光により電力損失が少なく、自由な調光が可能です。取付角度に応じて2種類のタイプから選択可能です。

- 白熱電球に比べて約1/10の消費電力
- デジタル調光方式で微妙な光量調整が可能
- 4万時間の長寿命で、メンテナンスコスト削減
- IEC60945に準拠したEMC試験実施済み
- 船舶用に設計された高い信頼性、耐環境性能

NLFL03W-F  
標準仕様NLFL03W (L)-F  
Lアングル仕様

形式		保護等級	全光束	チューブの長さ	電圧	全高(mm)	全幅(mm)	奥行(mm)	質量(kg)
NLFL03W-F	標準仕様	IP22	約20lm	400mm	DC24 / AC100V / AC220V 1.5W	72	112	55	0.5
NLFL03W (L)-F	Lアングル仕様					(本体面)	(本体面)	(本体面)	