

NAME PLATE FOR USE 用途銘板		MODE OF SOUND & LIGHT SIGNAL	
		DIP SWITCH DIPスイッチ	DESCRIPTION 備考
SOUND	ON	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	BELL CONTINUOUS SOUND
	ON	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	BELL INTERRUPTED SOUND
LIGHT	ON	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	LAMP CONTINUOUS
	ON	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	LAMP FLICKER
	ON	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	NOT USE

SOURCE 電源	CURRENT 電流
AC220V, 1φ, 60Hz	0.05A
AC100~115V, 1φ, 60Hz	0.1 A
DC22~24V	0.4 A


CABLE GLAND WITH SEAL PLUG  
盲栓付き電線貫通金物

CABLE GLAND / ケーブルグランド

CORD 呼び	CABLE SIZE ケーブルサイズ	MODEL 型式	TIGHTENING TORQUE 締め付けトルク
■	20 φ9~φ14	FGB21L-14B	1.6~2.5N・m
□	25 φ13~φ18.5	FGB26-18B	

CORD 20 BECOMES THE MAKER STANDARD.  
PLEASE APPOINT CORD 25 ON THE OCCASION OF USE.  
呼び20がメーカー標準となります。  
呼び25をご使用の際はご指定下さい。  
PLEASE REMOVE THE SEAL PLUG FROM THE WIRING SIDE CABLE GLAND.  
配線を行う側のケーブルグランドは盲栓を取り外してご使用ください。

CONNECTION DIAGRAM  
結線図



PROTECTION GRADE 保護等級	IP56
SOUND LEVEL 音圧レベル	102dB/1m (A)
SOUND 音	BELL <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUOUS <input type="checkbox"/> FLICKER
LAMP COLOR 灯色	RED <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUOUS <input type="checkbox"/> FLICKER
COLOR 色	RED (MAKER STANDARD)
MASS 質量	0.5 kg

**CE** BASED ON EN60945  
EMC DIRECTIVE 89/336/EEC

**IBUKI** IBUKI KOGYO CO.,LTD.  
伊吹工業株式会社

**EBW-300**  
ELECTRONIC BELL  
電子ベル

WALL MOUNT TYPE  
壁掛形  
OUTLINE VIEW  
外形図

DATE	REV.	REMARKS	D. W. N.	M. Kawamura
JAN. -11. 2018	①	Change notation of DIP Switch	C. K. D.	Y. Ueda
			DATE	FEB. -21. 2011
			SCALE	1/2
			DWG. NO	EAA-5193R4