

全長 12m 以上 20m 未満の船舶用
(音圧 115dB/1m 以上)

電子ホーン
(ESR-150)

仕 様 書



伊吹工業株式会社

本 社
〒535-0031
大阪市旭区高殿 1 丁目 7 番 28 号
TEL : 06-6922-5115 FAX : 06-6922-3567
E-mail : ibukimk@ibukikogyo.co.jp

東京営業所
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町 1 丁目 22 番地ほんもくビル 5 階
TEL : 03-3251-4153 FAX : 03-3251-4158
E-mail : ibukitko@ibukikogyo.co.jp

ESR-150 形電子ホーンは IMO 国際海上衝突予防法の性能基準に適合した、全長 20m 以下、12m 以上の船舶用の汽笛になります。また、オプションのマイク及びアンプユニットにより船外放送装置としてご利用が可能です。

基本仕様

ホーンユニット

a) 型式	:	ESR-150
b) 環境規格	:	国際海上衝突予防法 / 国土交通省型式承認試験基準
c) 保護構造	:	IP 56
d) 使用温度範囲	:	-15°C~+55°C ※但し凍結の無いこと
e) 保存温度範囲	:	-30°C~+66°C ※但し凍結の無いこと
f) 湿度	:	90%(at66°C)
g) 定格電源	:	DC12.8 V \pm 10% / DC24 V \pm 10%
h) 定格電流	:	1.0 A(DC12.8 V) / 0.7 A(DC24 V)
i) インピーダンス	:	4 Ω
j) 絶縁等級	:	A 種
k) 1/3 オクターブバンドレベル	:	115 dB/1 m
l) 基本周波数	:	630 Hz
m) 定格	:	10 分
n) 定格出力	:	10 W
o) ケーブルグラウンド	:	ϕ 4.6~7.6
p) 接続端子	:	
q) 寿命	:	
r) 外形寸法	:	SOJ-9210 による
s) 材質	:	PC(ポリカーボネート)
t) 塗装(色)	:	白
u) 質量	:	約 1.65 kg

アンプマイクユニット

- a) 環境規格 : IEC60945 / Rohs 対応
b) 保護構造 : IP 22
c) 使用温度範囲 : -15°C~+55°C ※但し凍結の無いこと
d) 保存温度範囲 : -15°C~+55°C ※但し凍結の無いこと
e) 湿度 : 93%(at40°C)
f) 定格電源 : DC12 V ± 10% / DC24 V ± 10%
g) 定格電流 : 2.0 A(DC12.8 V) / 1.4 A(DC24 V)
h) 接続端子 :
i) 寿命 :
j) 外形寸法 : EAA-7050 による
k) 材質 : PC(ポリカーボネート)
l) 塗装(色) : 黒
m) 質量 : 約 0.3 kg

日付	改訂番号	改訂内容