

EA110型 電子アラーム仕 様 書

1. 概要

本機は船内警報用の電子アラームでありスピーカと発信器を一体とした警報装置で、電子音ならではの多彩な音色が特徴です。

2. 仕様

名称	: 電子アラーム	
型式	: EA110	
電源(電流)	: AC100~115V(0.2A)/AC220V(0.1A)/DC22~24V(0.6A) (±5%) ※仕様は承認図による	
グランド	: 呼び 20 ケーブルグランド φ9~φ14 (15a~20b) メーカー標準	
	: 呼び 25 ケーブルグランド φ13~φ18.5 (20b~25b) ※仕様は承認図による	
	※ケーブル孔はプラグで封止。使用時はプラグを外してケーブル導入	
音色	: DIPスイッチにより 8音中 1音を選択 ※仕様は承認図による	
音圧	: 110dB/1m 以上	
材質	: 本体	FRP 樹脂
	: ふた、取付け足	SUS304
	: ラツパ部	アルミ
保護等級	: IP 56	
使用温度範囲	: -25°C~+55°C	
保存温度範囲	: -25°C~+70°C	
湿度	: 93% (at 40°C)	
塗装	: 5R 4/13、2.5G 7/2、7.5BG 7/2(メラミン樹脂系焼付塗装) ※仕様は承認図による	
銘板	: 正面より見て本体右側に貼り付け	
ロット番号	: 銘板に明記(伊吹工令番号)	
	例: 11-1234	
接続端子	: 基板搭載型ネジ端子(2P 又は 4P) ※仕様は承認図による	
	端子記号: 正面から見て左から順に 2P=「R(P).S(N)」	
	4P=「R(P).S(N).1.2」	
検査成績表	: 検査成績表は製品に添付する形で納入する。	
質量	: 約 4kg	



伊吹工業株式会社
IBUKI KOGYO CO., LTD.

本 社

〒535-0031

大阪市旭区高殿 1 丁目 7 番 28 号

HEAD OFFICE

7-28, 1-chome, Takadono, Asahi-ku, Osaka, 535-0031 Japan.

TEL : 06-6922-5115 FAX : 06-6924-3567

東京営業所

〒101-0041

東京都千代田区神田須田町 1 丁目 22 番地ほんもくビル 5 階

TOKYO OFFICE

Honmoku Building, 5th Floor, 1-22,

Kanda Suda-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0041 Japan.

TEL : 03-3251-4153 FAX : 03-3251-4158